

Stützkonstruktionen

FlexiGab

Anwendungsbereiche

- Stützmauer
- Mauerverkleidung
- Dekorative Elemente
- Ufersicherung
- Lärmschutzmauer
- Schutzdamm

Vorteile

- Baukastensystem
- Flexibel
- Aluverzinkt
- Montage mit Spiralen oder Ringklammern
- Ästhetisch
- Kein Unterhalt
- Verfüllung nach Wunsch
- Rostfrei



Eigenschaften

FlexiGab : Gitter

Artikel	Beschreibung	Länge	Breite	Drahtdurchmesser	Maschenweite
FGab	Aluverzinkter Stahldraht	50 bis 300 cm	50 bis 100 cm	3.5 oder 4.5 mm	2.5 x 5 cm 5 x 10 cm 10 x 10 cm

Ausführung

Der Aufbau der FlexiGab-Körbe erfolgt auf einer Planie aus verdichtetem Wandkies oder Magerbeton. Die Körbe werden mit Ringklammern oder Spiralen und Zugstäben zusammengebaut. Der Einbau einer Drainage wird empfohlen. Ein Anzug von 10% ist vorzusehen. Das Verfüllen der FlexiGab wird von Hand ausgeführt. Falls der Einbau mit Maschine ausgeführt wird, müssen zusätzliche Vorkehrungen getroffen werden (provisorische Abstützungen).

Hydrosaat AG
Römerswil 11, 1717 St. Ursen
Tel. 026 322 45 25
Fax 026 323 10 77
hydrosaat@hydrosaat.ch
www.hydrosaat.ch
UID: CHE-428.696.137



Stützkonstruktionen

FlexiGab

Schema

