



Erosionsschutz mit Ecotex®-Jutegewebe

Erosionsschutz mit Ecotex®-Jutegewebe

Das EcoTex®-Jutegewebe ist ein Naturprodukt, das sich sehr gut eignet, Böschungen vor Erosion und Abschwemmungen zu schützen.

Mit dem bewährten Jutegewebe können standfeste Böschungen geschützt und eine Begrünung dank der grossen Wasserspeicherfähigkeit unterstützt werden.

Der Bodenbedeckungsgrad beträgt ca. 40%.

Die Verlegung der Jutebahnen erfolgt immer in der Falllinie.

Mit 2 - 3 Befestigungen pro m², insbesondere bei Überlappungen und in den Vertiefungen, wird das Jutegewebe am Boden fixiert. Die seitliche Überlappung der Bahnen beträgt 10 cm, in Längsrichtung empfiehlt sich 30 cm.

Die Art und Länge der Befestigungen werden den örtlichen Gegebenheiten angepasst. Die Oberkante des Jutegewebes wird meist in einem Spitzgraben eingelegt. Dabei muss bei der Verlegung verhindert werden, dass Wasser unter das Gewebe in die Böschung fließen kann.

Das Jutegewebe tut seine Dienste meistens für ein Jahr, nachher übernimmt die Vegetation diese Aufgabe. Das Jutematerial und die Befestigungen zersetzen sich restlos vor Ort.

Wir beraten Sie gerne, welches Naturfasergewebe sich für welche Situation am besten eignet.