



Dachbegrünung System Exklusiv mit vorkultivierten Sedummatten XF 300

Einsatzmöglichkeiten

Sämtliche Dacharten von 0.5° bis 5° Neigung
 Einfamilienhäuser, Carports,
 Industriegebäude, Buswartehaus,
 Leichtbaukonstruktionen

Unterhalt

Entfernen von Fremdbewuchs
 Düngen
 Kontrolle der Dachwassereinflüsse

Vorteile

Sofort grün, geringe Aufbauhöhe, minimale Dachlast,
 Trockenheit- und Hitzeresistent, Wasserretention
 80% Deckungsgrad bei Lieferung

Systembegrünung

Vor Beginn der Begrünungsarbeiten ist das Dach durch die Bauherrschaft auf die Funktionstauglichkeit zu prüfen.
 Das Dach muss eine Mindestneigung von 0,5° haben.
 Das System Exklusiv besteht aus einem Schutzvlies XF 110, einer Drain- und Filtermatte XF-WS, einer doppelten Lage Speichervlies XF159 und einer vorkultivierten Sedummatte XF 300.
 Bei einer Kiesschicht wird vorgängig ein Speichervlies XF159 verlegt. Darauf wird eine vorkultivierte Sedummatte XF300 ausgerollt.

Garantie

Die verwendeten Materialien entsprechen den SFG und EU Normen.
 Die Sedumatten sind über mindestens eine Vegetationsperiode kultiviert und werden mit einem weitgehend flächigen Bewuchs angeliefert. Deckungsgrad ca. 80%.
 Durch Transport und die Verlegearbeiten können einzelne Kahlstellen entstehen.
 Diese verwachsen aber in kurzer Zeit. Entwicklungsdauer und gleichmässiges Wachstum sind von Umgebungsverhältnissen, Exposition aber auch vom Witterungsverlauf abhängig. Für mangelhafte Entwicklung der Sedummatte infolge längerer, anhaltender Trockenperioden oder Extremniederschlägen kann keine Haftung übernommen werden.
 Ebenso für auftretenden Fremdbewuchs und Trittschäden durch Tiere und Menschen.

Dachbegrünung System Exklusiv mit vorkultivierten Sedummatten XF 300

Technische Daten

Artikel	Bezeichnung	Dicke	Gewicht	Breite	Länge
XF 300	Vorkultivierte Sedummatte	25 mm	25 - 30 kg/m ²	1.00 m	1.00 m
XF 159	Speichervlies 1. Lage	10 mm	1200 g/m ²	1.00 m	25.00 m
XF 159	Speichervlies 2. Lage	10 mm	1200 g/m ²	1.00 m	25.00 m
XF-WS	Drain- und Filtermatte	20 mm	540 g/m ²	1.00 m	45.00 m
XF 110	Schutzvlies	3 mm	300 g/m ²	2.00 m	75.00 m

Das Totalgewicht pro m² wassergesättigt liegt zwischen 40 - 65 kg/m².

Verlegenhinweis

Kreuzweises Ausrollen der einzelnen Aufbausichten

Ausrollen der vorkultivierten Sedummatten, die Matten müssen satt aneinander liegen

Sedummatten anpassen und zuschneiden

Sedummatten gut angießen

Startdüngung mit einem organisch-mineralischen Dünger

Fertigstellung der Randabschlüsse mit Kies oder Platten

Verlegerichtzeit 1 Pers = ca. 50 - 100 m²/Tag ohne Zuschnitte



XF 300 vorkultivierte Sedummatte

XF 159 Speichervlies (2x)

XF-WS Drain- Filtermatte

XF 110 Schutzvlies